



Wonnemann – MARINE PLYWOOD



INTERIOR


Dekorative Sperrholzplatten für den Innenausbau von Booten. Weiterverarbeitungsmöglichkeiten sind Zuschnitte, UV Acryl Flächenlackierungen, sowie Kantenlackierungen.

Decklagen:

Messerfurnier 0,6-2,5 mm,
Schäl furnier und Schichtstoffe

Trägermaterialien:

Okoume- und Fumaschäl furnier,
Pappel oder Pappel MDF Sperrholz



EXTERIOR


Bootsbausperrholz für den Bootsaußenbereich. Gefertigt nach den Bestimmungen des Germanischen Lloyd

Holzarten: Sapeli und Okoume

Decklagen: 1,5 - 2,5 mm Messer und Schäl furnier

Einlagen: besonders ausgesuchte Schäl furniere,
dicht gefügt und fugenverleimt

Verleimung: 314 Klasse 3, geprüft vom WKI



LIGHT


Leichtbauplatten für den Innenausbau. Aus der Kombination von hochwertigen Sperrholzplatten mit leichten Trägermaterialien entstehen Verbundelemente mit hoher Standfestigkeit und ruhiger Oberfläche.

Decklagen:

Fuma-, Okoume-, Pappelsper Holz und MDF

Mittellagen:

Fuma Stabmittellage	ca. 290 kg/m ³
Balsa Hirnholzmittellage	ca. 160 kg/m ³
XPS Hartschaum	ca. 30 kg/m ³



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



WONNEMANN
H O L Z W E R K

Wonnemann – MARINE PLYWOOD

Technische Daten




BODENPLATTEN

Holzarten:	Teak mit hellen und dunklen Streifen Khaya, Ahorn, Sapeli und weitere Holzarten auf Anfrage
Deckfurniere:	Stärke: ca. 0,6 und 1,4 mm, Fugenabstand: 50 mm, Streifenbreite: 5 mm, andere Breiten auf Anfrage
Plattenformat:	2500 x 1220 mm,
Stärken:	6 - 18 mm
Verleimung:	AW nach DIN 68705 oder EN314 Klasse 3
Trägerplatten:	Okoume- und Fumasperrholz




BOOTSBAUSPERRHOLZ für den Außenbereich

Holzarten:	Sapeli und Okoume, durchgehend eine Holzart
Deckfurniere:	ca. 1,5 mm Messer- und Schälffurniere
Einlagen:	ausgesuchte Schälffurniere, dicht gefügt und fugenverleimt
Plattenformat:	2500 x 1220 mm
Stärken:	4 - 25 mm
Verleimung:	AW nach DIN 68705 oder EN314 Klasse 3



BALSA PAPPEL LEICHTBAUPLATTE ca. 190 - 260 kg

Decklagen:	Pappel-, Fuma- Okoume Sperrholz und MDF
Einlage:	Balsahirnholzmittellage 160 - 200 kg/m ³
Plattenformat:	2500 x 1700 mm, andere Formate auf Anfrage
Stärken:	10 - 56 mm
Verleimung:	IF nach DIN 68705




TIPLA LIGHT ca. 290 kg/m³

Deckfurniere:	Fuma Schälffurnier
Einlage:	Fuma Stabmittellage
Plattenformat:	1840 x 2550 mm
Stärken:	3fach: 16 mm / 19 mm / 22 mm / 25 mm / 30 mm
Verleimung:	IF nach DIN 68705



MULTIPLA LIGHT ca. 340 kg/m³

Deckfurniere:	Fuma Schälffurnier
Einlage:	Fuma Stabmittellage
Plattenformat:	1840 x 2550 mm
Stärken:	7fach: 22 mm / 24 mm / 30 mm - 11fach: 39 mm / 46 mm
Verleimung:	IF nach DIN 68705



MULTIPLA LIGHT HDF ca. 400 kg/m³

Decklagen:	3 mm HDF
Stärken:	9fach: 30 mm / 44 mm

VERBUNDELEMENTE

Decklagen:	4 mm Sperrholz
Einlage:	XPS extrudierter Polystyrol Hartschaum ca. 30 kg/m ³
Aufbau:	4/ XPS/ 4
Plattenformat:	2500 x 1700 mm, andere Formate auf Anfrage
Stärken:	10 - 40 mm
Lagerware:	24 mm
Verleimung:	AW nach DIN 68705