




Wonnemann – MDF-Sperrholz mit Pappel-Mittellagen

Homogener Holzwerkstoff für besondere Ansprüche!

Pappeln, mit ihrer aufrechten hohen Wuchsform, fallen häufig als Alleebäume in der Landschaft auf. Sie wachsen schnell und bilden ein weiches Holz. Die Stämme werden zu Schälfnurieren aufgearbeitet und zu Pappelsperrholz verpresst.

Die geschlossenen und hellen Einlagen (ca. 2 mm) sorgen für eine schöne Kantenoptik. Nicht zuletzt durch das relativ leichte Gewicht von ca. 420 kg/m³ hat sich das Pappelsperrholz als Holzwerkstoff etabliert. Ob im Fahrzeug- oder Caravanbau, im Möbel- und Innenausbau – die Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielfältig.

Wonnemann bietet diese Pappelplatte verleimt mit 3 mm mitteldichten Faserplatten (MDF) an. So erhält die relativ weiche Pappelplatte eine glatte und feste Oberfläche. Saubere Kanten, die ohne weiteren Anleimer profiliert werden können, sind auch durch die MDF-Decks garantiert.



MDF-Sperrholz mit Pappel-Mittellagen eignet sich hervorragend für die Herstellung von:

- ▶ Tischplatten,
- ▶ Regalböden,
- ▶ Stollen,
- ▶ Trennwandsystemen,
- ▶ Schiebetüren,
- ▶ Freiformen aller Variationen im individuellen Innenausbau

und den Einsatz im Laden- und Messebau.

Natürlich kann dieser Holzwerkstoff edelfurniert werden, doch die homogene Oberfläche der MDF-Decks bietet sich besonders für die Veredelung mit Farben und Lacken oder Beschichtungen aller Art an.

Wählen Sie zwischen den großen Plattenformaten 3120 x 2120 mm, 3100 x 2100 mm oder Zuschnitten, – Wonnemann setzt flexibel die Fixmaße und Verarbeitungswünsche Ihrer Kunden um.


Wonnemann MDF-Sperrholz mit Pappel-Mittellagen gibt es in verschiedenen Stärken. Für spezielle Anforderungen werden auf Wunsch individuelle Lösungen produziert.

Technische Daten ▶ ▶ ▶



WONNEMANN
H O L Z W E R K

Gerhard Wonnemann Holzwerk GmbH · Mühlenstraße 16 · 33378 Rheda-WIEDENBRÜCK / Deutschland
Fon: +49(0)5242 160 · Fax: +49(0)5242 16-72 · info@wonnemann-holzwerk.de · www.wonnemann-holzwerk.de



Technische Daten

Wonnemann – MDF-Sperrholz mit Pappel-Mittellagen

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------|---------|---------|---------|
| Decks: | Mitteldichte Faserplatten 3 mm | | | | |
| Einlagen: | Pappel Schäl furniere | | | | |
| Stärken: | 15 mm | 19 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm |
| Lagen: | 7lagig | 9lagig | 11lagig | 13lagig | 17lagig |
| Plattenformate: | 3120 x 2120 mm, 3100 x 2100 mm | | | | |
| Verleimung: | EN 314 Teil 2 Klasse I | | | | |
| Brandschutzklasse: | B 2 nach DIN 4102 | | | | |
| Gewicht: | ca. 550 kg/m ³ | | | | |
| Verarbeitung: | Zuschnitte nach Vorgabe | | | | |
| Veredelungen: | edelfurniert, lackiert oder beschichtet | | | | |
| Besonderheiten: | ruhige und homogene Oberfläche für hochwertige Beschichtungen und Lackierungen | | | | |

**Vom Lager
kurzfristig abrufbar.**

**Weitere Informationen
hierzu finden Sie
in unserer aktuellen
Preisliste.**

© Gerhard Wonnemann Holzwerk GmbH

Für Ihren individuellen Anspruch geben Sie uns bitte den Verwendungszweck, Maße, Anforderungen und Qualitätskriterien an. Wir setzen gerne Ihre Wünsche um.

Dabei versprechen wir Ihnen und uns höchste Qualität!

