



Wonnemann-Profilsperrholz

Mit diesem Sperrholz gewinnen Sie an Profil!

Die edlen Sperrholzplatten von Wonnemann entstehen aus sorgfältig ausgesuchten Messer- und Schäl furnieren. Beste Furnierqualitäten in den Decklagen gewährleisten vielseitige Bearbeitungsmöglichkeiten. So werden Platten produziert, die zum **eigenen Profilieren** verwendet oder bereits als **genutetes Profilsperrholz** bezogen werden können.

Die Fräsungen des Profilsperrholzes erfolgen in der Regel entsprechend der Furnierrichtung. Wählen können Sie zwischen den Furnier- bzw. Profilierungsverläufen:

- ▶ senkrecht,
- ▶ rechts-,
- ▶ links-diagonal,
- ▶ fischgrät oder
- ▶ Raute.

Bei einer üblichen Nuttiefe von 4,5 mm ist das Furnier des Nutbodens farblich abgestimmt auf das gewünschte Deckfurnier. Natürlich berücksichtigen wir diese Farbharmonie bei allen Plattenstärken und individuellen Nuttiefen. Die wasserfeste Verleimung AW entspricht der von der **Qualitätsgemeinschaft Sperrholz e.V.** festgelegten Norm und unterliegt einer regelmäßigen Prüfung: **Qualität ist also garantiert!**

Mit einer Absperrgrundierung, handelsüblichen Lasuren und Lacken erreichen Sie die besondere Veredlung der Oberfläche. Das gibt der schönen Optik des Design-Sperrholzes den letzten Schliff.


Durch die dichten Einlagen, gute Verzugseigenschaften (im Vergleich zu Massivholzplatten) und der dekorative Charakter eignen sich die Wonnemann-Profilsperrhölzer hervorragend für:

- ▶ die eigene Gestaltung von Haustürfüllungen,
- ▶ Aufdoppelungen zu Verbundelementen, bzw. Haustürrohlingen,
- ▶ Grundlage von Haustürfüllungen,
- ▶ Garagentorfüllungen,
- ▶ Wand- Deckenverkleidungen.

Profilsperrholz – Natürlich schön!

Für alle Kunden, die ihrem Heim ein besonderes Gesicht geben möchten!

Profitieren Sie von unserem Know-How, unseren technischen Möglichkeiten und der Plattenvielfalt. Wir realisieren Lösungen für viele Anwendungszwecke.




Qualitätsgemeinschaft
Sperrholz e.V.

Technische Daten ▶ ▶ ▶



WONNEMANN
H O L Z W E R K

Gerhard Wonnemann Holzwerk GmbH · Mühlenstraße 16 · 33378 Rheda-WIEDENBRÜCK / Deutschland
Fon: +49(0)5242 160 · Fax: +49(0)5242 16-72 · info@wonnemann-holzwerk.de · www.wonnemann-holzwerk.de



Technische Daten

Wonnemann-Profilsperrholz

- Variante A:** **Edelholzplatten zum Profilieren**
glatt, geeignet für eine Nuttiefe von 4,5 mm
- Variante B:** **Profilsperrholz**
Nuttiefe 4,5 mm, Dammbreite 85 mm, gerundete Nutwangen
- Deckfurniere:** ausgesuchte Messer- und Schäl-furniere
- Holzarten:** Okoumé Schäl- und Messerfurnier, Okoumé Fineline, Carolina Pine, Moabi, Kalabr. Kiefer, Fichte, Eiche, Sapeli, Khaya
- Furnierverlauf:** senkrecht, rechts-/links-diagonal, fischgrät, Raute
- Einlagen:** hochwertige Schäl-furniere, Nutboden längslaufend und farblich abgestimmt auf das Deckfurnier
- Stärke:** Standard 9,5 mm
- Lagen:** 5lagig
- Plattenformate:** 2500 x 1700 mm 2150 x 920 mm
2500 x 1250 mm 2250 x 1100 mm
- Verleimung:** AW nach DIN 68705
- Besonderheiten:** Weitere Holzarten, sowie Stärken wie z.B: 12 mm, 15 mm und 17 mm mit individuellen Nuttiefen sind auf Anfrage möglich.

Für Ihren individuellen Anspruch geben Sie uns bitte Verwendungszweck, Maße, Anforderungen und Qualitätskriterien an. Wir setzen gerne Ihre Wünsche um.

Dabei versprechen wir Ihnen und uns höchste Qualität!



**Vom Lager
kurzfristig abrufbar.**

**Weitere Informationen
hierzu finden Sie
in unserer aktuellen
Preisliste.**