



Wonnemann-Profilsper Holz „Solid Wood“

Geben Sie Ihrer Haustür ein natürliches Profil!



Die fräsbaeren Sperrholzplatten entstehen aus fehlerlosen querlaufenden Schälfurnieren. In **der Mitte** befinden sich eine oder auch mehrere **2,5 mm längslaufende Edelfurniere** in derselben Holzart wie das Deckfurnier.

Dies ermöglicht:

- ▶ Nutungen und Ablattungen mit einer natürlichen Massivholzoptik.
- ▶ rationelles Arbeiten durch großformatige, fehlerlose Platten
- ▶ keine massivholztypische Rißbildung
- ▶ gute Verzugseigenschaften
- ▶ natürliche Optik auch beim Einsatz heller Lasuren
- ▶ hohe, gleichbleibende Qualität

Nutzen Sie diese Vorteile für:

- ▶ die individuelle Gestaltung von Haustürfüllungen
- ▶ Aufdoppelungen zu Verbundelementen, bzw. Haustürrohlingen
- ▶ Garagentorfüllungen und Fensterbrüstungen
- ▶ Wand und Deckenverkleidungen



Profilsper Holz – Natürlich schön!

Für alle Kunden, die ihrem Heim ein besonderes Gesicht geben möchten!

Profitieren Sie von unserem Know-How, unseren technischen Möglichkeiten und der Plattenvielfalt. Wir realisieren Lösungen für viele Anwendungszwecke.

Technische Daten ▶ ▶ ▶



WONNEMANN
H O L Z W E R K

Gerhard Wonnemann Holzwerk GmbH · Mühlenstraße 16 · 33378 Rheda-WIEDENBRÜCK / Deutschland
Fon: +49(0)5242 160 · Fax: +49(0)5242 16-72 · info@wonnemann-holzwerk.de · www.wonnemann-holzwerk.de



Technische Daten

Wonnemann-Profilsperrholz „Solid Wood“

- Decks:** ausgesuchte Messerfurniere, fugenverleimt
- Holzarten:** Fichte, Kiefer, Lärche, Buche, Eiche und Sapeli
Andere Holzarten auf Anfrage
- Einlagen querlaufend:** hochwertige, dichte Schäl furniere in 1,5 bis 3 mm Stärke
- Einlagen längs laufend:** 2,5 mm Edelfurniere
in der Holzart des Deckfurniers

Stärken: Standard 9,5 mm, 5 fach, unprofiliert


0,6 mm Messerfurnierdeck

3,0 mm Schäl furnier querlaufend

2,5 mm Edelfurnier

3,0 mm Schäl furnier querlaufend

0,6 mm Schäl furnier



7 mm, 12 mm, 15 und 17 mm
mit individuellen Nuttiefen möglich

Plattenformate: Standard 2500 x 1700 mm,
2500 x 1250 mm, 2250 x 1100 mm

Verleimung: AW nach DIN 68705

Für Ihren individuellen Anspruch geben Sie uns bitte Verwendungszweck, Maße, Anforderungen und Qualitätskriterien an. Wir setzen gerne Ihre Wünsche um.

Dabei versprechen wir Ihnen und uns höchste Qualität!

**Vom Lager
kurzfristig abrufbar.**

**Weitere Informationen
hierzu finden Sie
in unserer aktuellen
Preisliste.**

